Norlet terrassemarkise

NORSOL®

FRA TINGVOLL

Norlet fra Norsol er terrassemarkisen for alle anledninger. Solide armer og frontskinne i bruddsikker aluminium sikres optimalt dukspenn og lang levetid (inntil 60.000 sykluser).



Norlet terrassemarkise

Norsol® Norlet Terrassemarkise er kvalitet fra innerst til ytterst. Velg blant mer enn 140 skreddersydde kvalitetsduker som best matcher din fasade. Oftest velges Norsol Terrassemarkiser med motor og fjernkontroll.



Bruksområde
Norlet Serien er bygget for å tåle et værhardt norsk klima, og er ideell for skjerming av uterom inntil 25 kvm.
- Fleksibel (inntil 90 grader) vinkeljustering av armer ved installasjon og etterjustering.
- Overbrett m/endelokk: Gir beskyttelse for duk og markise og hever utseendet på markisen (kun ved veggmontasje)

Betjening
Velg mellom sveiv (std 140 cm), motor med bryter eller motor med fjernkontroll. Kan også utstyres med sol-/vindautomatikk

Vinkeljustering
På armens klokke justeres fallvinkel enkelt på hver side. Som med vannbrett anbefales markiser å ha en fallvinkel på 15 grader. Dette for slik at vannet skal renne av direkte, som gir lang varighet og en stram og pen duk.

Armer og beslag
Norsol har i mange år hatt fokus på produktutvikling, og har bånd- og belte over armenes kneledd som standard for alle våre terrassemarkiser.

ABT – Avansert BelteTeknologi
Avansert Belte Teknologi (ABT) er kjennetegnet ved Norlets unike kvalitetsarm. ABT-systemet består av hele 9 stålkabler 100% forseglet i et poly-karbon UV bestandig belegg. Forseglingen gjøres i oksygenfritt miljø slik at beltet ikke kan utsettes for rustdannelse, og dermed holder topp kvaliteten i hele levetiden i tøft norsk klima.

Tekniske data
Armutfall i 150, 200, 250, 300 og 350 cm. Maks størrelse er 700x350.

Profiler
Front- og takprofiler er i ekstrudert, pulverlakkert aluminium (miljøvennlig lakk fra Akzo Nobel) for å stå imot vær, vind og korrosjon. Alle profiler er lakkert i grå eller svart metallic. Duk- og firkantrør er av galvanisert stål. Ved veggmontasje anbefales ekstrudert aluminiumskassett (overbrett) for best skjerming av duk.

Valg av duk
Velg blant mer enn 140 kvalitetsduker i acryl med ensfarget, tofarget eller stripet design.

Vindklasse
Norlet er klassifisert i vindklasse 2, basert på EN13561 standarden.

Versjon 01.2021. Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer.



Norlet sett forfra.



Norlet er kjent for stram duk.



ABT – Avansert BelteTeknologi

NORSOL®

SKREDDERSYDD SOLSKJERMING • Finn din nærmeste forhandler på www.norsol.no
NORSOL AS, Industriveien 8, N 6630 Tingvoll Telefon +47 71 53 19 00 E-post norsol@norsol.no